



KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI,
TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG



Kérjük, válaszában hivatkozzon iktatószámunkra!

Ikt. sz.: KTVF: 4478-6/2012.

Tárgy: A Szákom Kommunális Szolgáltató Kft.
Százhalombatta, 096 hrsz.-ú ingatlanon
egységes környezethasználati engedély
alapján végzett tevékenységének teljes körű
környezetvédelmi felülvizsgálata, egységes
környezethasználati engedély egységes
szerkezetbe foglalása

Előadó: Pataki Szilvia
Nevelős Gábor
Polczer Gábor
Laczkóné Szabó Bernadett
Zsille Ákosné
Bágyi György
Papp Tímea
Kiss Enikő
dr. Hoblyák Júlia

Melléklet: **Te melléklet:** Technológiai leírás
BAT melléklet: A tevékenység során
alkalmazott elérhető legjobb technika
H melléklet: A begyűjthető, szállítható,
előkezelhető, lerakással ártalmatlanítható
veszélyes és nem veszélyes hulladékok
mennyiségét
A melléklet: Adatszolgáltatás

HATÁROZAT

A SZÁKOM Százhalombattai Kommunális Szolgáltató Kft. (2440 Százhalombatta, Hága László u. 2., Cg. 13-09-065113, továbbiakban: Környezethasználó) részére, a Százhalombatta 096 hrsz.-ú ingatlanon található nem veszélyes hulladéklerakó (B3 kategória) területén folytatott tevékenységére kiadott KTVF: 6434-9/2010. és KTVF: 3788-9/2011. számú határozatokkal módosított KTVF: 12431/2007. számú egységes környezethasználati engedélyt (a továbbiakban: Engedély) a benyújtott teljes körű környezetvédelmi felülvizsgálati dokumentáció alapján

**módosítom, és a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt
egységes környezethasználati engedélyt**

adok, az engedélyezett tevékenység folytatásával kapcsolatban megállapított alábbi feltételek szerint.

SZÁKOM KFT. Százhalombatta		1.
Érkezett:	2012 ÁPR 23.	Mell:
Átvette:		
Iktatva:	Iktatószám:	

I.

A KÖRNYEZETHASZNÁLATRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS ADATOK

1. A telephely adatai (a továbbiakban: Telephely):

Helyrajzi száma: Százhalombatta, 096 hrsz.
Súlyponti EOV koordináták: X: 218 374
Y: 638 437
Környezetvédelmi Területi Jel: 101185403
KTJ_{létesítmény}: 101623639
Tulajdonosa: Százhalombatta Város Önkormányzata
(2440 Százhalombatta, Május 1. tér 3.)

2. A Környezethasználó adatai:

Neve: SZÁKOM Százhalombattai Kommunális Szolgáltató Kft.
Székhelye: 2440 Százhalombatta, Hága László u. 2.
Cégjegyzékszám: 13-09-065113
Környezetvédelmi Ügyfél Jel: 100842960
Statisztikai számjele: 10724789-4030-113-13

A tevékenység célja:

A szelektíven összegyűjtött hulladékok utóválogatása, bálázása.
A gyűjtési körzetben keletkező szilárd települési és nem veszélyes ipari jellegű hulladékok begyűjtése és lerakással történő ártalmatlanítása.
Zöldhulladék komposztálása.

A tevékenység jellemzői:

Megnevezése: a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet] 2. számú mellékletének 5.4. pontja szerint: „Hulladéklerakók 10 tonna/nap feltöltési kapacitáson felül vagy 25 000 tonna teljes befogadókapacitáson felül, az inert hulladékok lerakóinak kivételével.”

Telephelyen folytatott tevékenység besorolása:

TEÁOR szám	Tevékenység megnevezése
3821	Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása

NOSE-P KÓD:	Tevékenység megnevezése
109.06	Hulladéklerakók (szilárd hulladék ártalmatlanítása a talajon)

A hulladéklerakó kategóriája:

A létesítmény a hulladéklerakással, valamint a hulladéklerakóval kapcsolatos egyes szabályokról és feltételekről szóló 20/2006. (IV. 5.) KvVM rendelet [a továbbiakban: 20/2006. (IV. 5.) KvVM rendelet] 4. § (1) bekezdés bb) pontja szerint vegyes összetételű

(jelentős szerves és szervesetlen anyagtartalommal egyaránt rendelkező), **nem veszélyes hulladék lerakására szolgáló hulladéklerakó (B3 alkategória).**

A B3 alkategóriájú hulladéklerakóban

- vegyesen gyűjtött települési szilárd hulladék,
- egyéb nem veszélyes hulladék (beleértve a B1b alkategóriájú hulladéklerakóban lerakható hulladékot) helyezhető el.

A Telephely jellemző adatai:

A lerakó teljes területe: 2,6352 ha

1. Hulladéklerakó:

A betelt I. és II. kazettában lerakott hulladék mennyisége: 280 000 m³.

A betelt III. kazettában lerakott hulladék mennyisége: 38 000 m³.

A jelenleg művelés alatt álló IV. kazetta kapacitása: 17 700 m³.

A hulladékbeszállítás üteme: ~ 8 000 m³/év.

A komposztáló telep kapacitása: 10 000 laza m³/év, mely megfelel, kb. 3 000 t/év kapacitásnak.

Az **I. kazetta** feltöltése befejeződött, a kazetta jelenlegi takart, rekultivált felületének magassága átlagosan 142,0 m B.f. szintű.

A **II. kazetta** betelt, rekultivált, a geodéziai felmérés alapján hulladékfeltöltésének szintje jellemzően 143,0 – 144,0 m B.f. szintű. Ez a szint tájbaillesztés szempontjából megfelelő, és illeszkedik az I. kazetta magasságához is.

A **III. kazetta** számított kapacitása 38 800 m³. A kazetta 2012. február végén betelt, felülete napi takarással ellátott.

A **IV. kazetta** 17 700 m³ (kb. 16 300 t tömörített és állás során tömörödött hulladékot jelent) kapacitással, a III. kazetthoz illesztve került megépítésre, 2012 március hónaptól kezdődött a töltése.

2. A Telephelyen lévő kapcsolódó tevékenységek:

- Lakossági hulladékudvar, szelektíven gyűjtött hulladék átmeneti tároló, és kezelőtér.
- Komposztáló telep

Gyűjtőkörzet: Százhalombatta város területe

A technológia részletes leírása a **Te mellékletben** („Technológiai leírás”) található.

A tevékenység során alkalmazott elérhető legjobb technika leírása a **BAT mellékletben** található.

II.

A TEVÉKENYSÉG HATÁSTERÜLETÉNEK MEGHATÁROZÁSA

Megállapításra került, hogy a tevékenységből országhatáron áterjedő jelentős környezeti hatás nem várható.

A hulladéklerakó hatásterülete védendő objektumokat nem érint, mivel a lerakó és a legközelebbi lakott terület közötti távolság nagyobb, mint a 20/2006. (IV. 5.) KvVM rendelet 3. § (4) bekezdésében meghatározott 500 m-es védőtávolság.

A hulladéklerakó hatályos jogszabályoknak megfelelő üzemeltetésével biztosítható, hogy a hatásterület a 20/2006. (IV. 5.) KvVM rendeletben meghatározott 500 m-es védőtávolságot ne lépje túl.

Levegővédelmi szempontból:

A felületi (diffúz) forrásnak minősülő hulladéklerakó közvetlen hatásterületének a lerakó körüli mintegy 300 m-es sáv tekinthető, amelyet a szélirány, a domborzati viszonyok, a felszínborítottság mellett alapvetően a vasúti töltés terjedést akadályozó hatása befolyásol. Közvetett hatásterület a hulladékok szállítási útvonala melletti terület.

Zajvédelmi szempontból:

A hulladéklerakó által keltett zajterhelés a zajvédelmi követelményeknek eleget tesz. A közvetlen hatásterülete 125 m.

A közvetett hatásterülete a szállítási útvonal melletti terület.

Vízvédelmi szempontból:

A talaj- és talajvíz szennyeződésének nincs közvetlen hatásterülete az alkalmazásra került kettős szigetelési rendszer miatt.

III.

A TEVÉKENYSÉG FOLYTATÁSÁNAK KÖRNYEZETVÉDELMI FELTÉTELEI

1. Általános előírások:

- 1.1. Az engedéllyel kapcsolatos, a Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség (a továbbiakban: Felügyelőség) által elfogadott változtatás jelen engedélynek a részét képezi.
- 1.2. Minden olyan módosítás, amely a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 2. § (3) bekezdés d) pontja szerint jelentős változtatásnak minősül, csak a Felügyelőség által történt engedélyezést követően valósítható meg.
- 1.3. A Környezethasználó, vagy megbízottja a Felügyelőséget azonnal köteles értesíteni, ha a környezetbe az engedélyezettől eltérő kibocsátások történnek, vagy a környezeti elemek veszélyeztetése, szennyezése következik be, és így sürgős beavatkozás válik szükségessé. A Környezethasználó ilyen esetekben is köteles megtenni a szükséges kárenyhítő intézkedéseket.
- 1.4. A Környezethasználó köteles betartani a telephelyi tevékenységekkel kapcsolatosan a tájékoztatásra, a nyilvántartásra, az adatszolgáltatásra, az együttműködésre, a szennyező anyagok kibocsátására, valamint a felelősségre vonatkozó mindenkorai környezetvédelmi, jogszabályi és hatósági előírásokat, határértékeket.
- 1.5. A létesítmény működésével kapcsolatos minden panaszt nyilván kell tartani. A nyilvántartást a Környezethasználó köteles a tevékenység felhagyásáig megőrizni, ellenőrzés során a Felügyelőség képviselője számára hozzáférhetővé tenni, valamint a lakosság számára méltányolható igény esetén megfelelő tájékoztatást adni.
- 1.6. A telep létesítményeit és a technológiát a vonatkozó hatályos jogszabályokban, és jelen egységes környezethasználati engedélyben foglaltaknak megfelelően kell működtetni.

2. Az elérhető legjobb technika (BAT) alkalmazására vonatkozó előírások:

- 2.1. A nemzetközi gyakorlatban megvalósuló új hulladékkezelési technológiákat folyamatosan figyelemmel kell kísérni és vizsgálni kell azok bevezetésének gazdasági lehetőségeit.
- 2.2. A Környezethasználónak a környezetszennyezés megelőzése, illetőleg a környezet terhelésének csökkentése érdekében az elérhető legjobb technika alkalmazásával a tevékenységet úgy kell végeznie, a berendezéseket és a technológiákat úgy kell

működtetnie, hogy a telephely kibocsátásai jelen határozat jogerőre emelkedésétől mindenben megfeleljenek jelen egységes környezethasználati engedélyben foglaltaknak.

2.3. A Környezethasználónak intézkednie kell különösen:

- a tevékenység folytatásához szükséges környezetterhelést okozó anyag felhasználásának fajlagos csökkentéséről,
- a tevékenységhez szükséges anyag és energia hatékony felhasználásáról,
- a kibocsátások megelőzéséről, illetőleg az elérhető legkisebb mértékűre csökkentéséről,
- a hulladék minél nagyobb arányú hasznosításáról, ártalmatlanításáról,
- a környezeti hatással járó balesetek megelőzéséről és ezek bekövetkezése esetén a környezeti következmények csökkentéséről,
- a tevékenység felhagyása esetén a környezetszennyezés, illetve környezetkárosítás megakadályozásáról, valamint az esetlegesen károsodott környezet helyreállításáról,
- a terület tájba illesztéséről az újrahasznosítást is figyelembe véve,
- valamint arról, hogy a minimumra csökkenjenek a hulladéklerakó működésére visszavezethető zavaró környezeti hatások, illetve veszélyek fellépésének lehetősége az alábbi területeken:
 - a légszennyezés, elsősorban a hulladéklerakó kiporzásából származó porterhelés, valamint kellemetlen szaghatások,
 - a szél által elhordott anyagok okozta területi szennyezés,
 - a forgalom okozta zaj- és rezgésterhelés,
 - a madarak, kártékony kisemlősök, rovarok elszaporodásából származó károkozás,
 - az aeroszolok képződése,
 - a tüzesetek.

2.4. Lerakásra csak az a hulladék kerülhet, amelynek anyagában történő hasznosítására vagy energiahordozóként való felhasználására a műszaki, illetve a gazdasági lehetőségek még nem adottak, vagy a hasznosítás költségei az ártalmatlanítás költségeihez viszonyítva aránytalanul magasak.

3. Levegőtisztaság-védelmi előírások:

- 3.1. A környezet porterhelésének elkerülése érdekében száraz időszakban a belső utakat rendszeresen, amennyiben szükséges naponta akár több alkalommal nedvesíteni kell. A locsolást üzemnaplóban folyamatosan, egyértelműen, ellenőrizhető módon rögzíteni kell, az erről készült dokumentációt a környezetvédelmi hatósági ellenőrzés során be kell mutatni.
- 3.2. A lerakó folyamatos tömörítését, földtakarását biztosítani kell. A tömörítés, és a takarás tényét üzemnaplóban kell rögzíteni.
- 3.3. A telephelyen megfelelően kialakított védőnövényzet állomány gondozását, funkciójának megfelelő szinten tartását folyamatosan el kell végezni.
- 3.4. Az elérhető legjobb technika alkalmazásával biztosítani kell a lerakási tevékenység során, hogy a lehető legkevesebb légszennyezőanyag (por, bűz, biogáz, stb...) kerüljön a környezetbe.
- 3.5. Az előkészítő műveleteknél a megfelelő nedvesítési lehetőséget biztosítani kell, illetve azt a porterhelés megelőzése érdekében szükség szerint alkalmazni kell.
- 3.6. A hulladék szállítását zárt konténerben, vagy a kiporzást megakadályozó ideiglenes takarású konténerben, vagy e feltételeket biztosító célgéppel, környezetszennyezést kizáró módon kell végezni.

- 3.7. A III. ütem esetén a 20/2006. (IV. 5.) KvVM rendelet 1. számú mellékletének 5. pontjában előírt hulladéklerakó-gáz összegyűjtésére és kezelésére szolgáló rendszert kell kiépíteni (utólag kialakított felsőelszívású kutak telepítésével), az erről készült megvalósulási dokumentációt be kell nyújtani a Felügyelőségre.

Határidő: 2012. augusztus 31.

- 3.8. A IV. ütem tervezett kapacitásának elérését követően ezen ütem esetében is ki kell építeni a hulladéklerakó-gázkezelő rendszert.
- 3.9. A hulladéklerakóban keletkező gáz összetételének és mennyiségének monitoring mérését a légszennyező komponensek, valamint meteorológiai adatok gyűjtését a 20/2006. (IV. 5.) KvVM rendelet 3. számú mellékletében foglaltaknak megfelelően kell elvégezni. Az eredményeket félévente be kell nyújtani a Felügyelőség részére. A tárgyévre vonatkozó vizsgálati eredményeket **kiértékelve, a tárgyévet követő év április 30-ig** kell megküldeni a Felügyelőségre.

4. Vízvédelmi előírások:

- 4.1. A munkagépek üzemanyaggal való töltése és karbantartása csak megfelelő - vízzáró módon kialakított - burkolattal ellátott területen, illetve megfelelő műszaki védelem mellett végezhető.
- 4.2. A telephelyen folytatott tevékenység végzése során a kockázatos anyagokkal kapcsolatban be kell tartani a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet [továbbiakban: 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet] előírásait, és fokozott figyelmet kell fordítani arra, hogy a földtani közeg és a felszín alatti víz ne szennyeződjön.
- 4.3. A földtani közeg, illetve a felszín alatti víz esetleges szennyezettségének észlelése esetén, valamint a kockázatos anyagokkal kapcsolatban a 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet szerint kell eljárni.
- 4.4. A telephely monitoring rendszerét (3 db meglévő és 2 db tervezett talajvíz figyelő kút) a mindenkor hatályos – jelenleg KTVF: 4815-1/2011. számú – vízjogi üzemeltetési engedély előírásai szerint kell üzemeltetni.
- 4.5. A zárt tartályban gyűjtött kommunális szennyvizek elszállítását a csurgalékvíz elszállítástól el kell különíteni, egymástól lehetőleg távolabb időpontban kell megvalósítani. A többlet csurgalékvíz elszállítását a szennyvíztisztító telepre úgy kell ütemezni, hogy a csurgalékvíz hígítottsága a legnagyobb legyen, továbbá lehetőség szerint az üzemanyag töltőállomáson előtisztított csapadékvizekkel együtt kerüljön elszállításra, hogy minél kisebb mértékben terhelje a szennyvíztisztító telepet.
- 4.6. A 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 16. § (2) bekezdés c) pontja, valamint a 35. § (1) bekezdés a) pontja és 16. § (3) bekezdés b) pontja alapján történő adatszolgáltatási kötelezettséget (Alap-adatlap és Részletes-adatlap) *a felszín alatti víz és a földtani közeg környezetvédelmi nyilvántartási rendszer (FAVI) adatszolgáltatásról* szóló 18/2007. (V. 10.) KvVM rendelet (a továbbiakban: 18/2007. (V. 10.) KvVM rendelet) 1. számú melléklete szerinti „EA alap-adatlapok” (FAVI-ENG) kitöltésével és azoknak a Felügyelőség részére való benyújtásával kell teljesíteni.

Határidő: 2011. augusztus 31.

- 4.7. Amennyiben az alap-adatlapokban közölt adatokban változás történik, azt a 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 16. § (8) bekezdés alapján be kell jelenteni a Felügyelőségnek. A bejelentést a változás évét követő év **március 31-ig** kell benyújtani
- 4.8. Amennyiben a csurgalékvíz mintázására kitűzött napon nincs mintázható mennyiség, úgy azt a következő lehetséges alkalommal pótolni szükséges.

- 4.9. A Felügyelőségre benyújtott éves jelentéseket ki kell egészíteni a szennyvíztisztító telepre elszállított csurgalékvizek mennyiségével és a szállítási dátum megjelölésével.
- 4.10. A telephelyre vonatkozó felülvizsgált üzemi kárelhárítási tervet be kell nyújtani a Felügyelőségre.

Határidő: 2012. május 31.

5. Hulladékokkal kapcsolatos előírások:

- 5.1. A Környezethasználó a gépjárműveket a Százhalombatta, Hága László u. 2. szám alatti telephelyén, a gyűjtőedényeket a Százhalombatta, 096 hrsz-ú ingatlanon tárolhatja. A szállítóeszközök tisztítása, fertőtlenítése engedéllyel rendelkező gépjárműmosóban végezhető. A járműjavítás csak burkolt felületen történhet.
- 5.2. A Környezethasználónak a jogszabályban meghatározott képesítéssel rendelkező környezetvédelmi megbízottat kell alkalmaznia.
- 5.3. A lerakó körül a kerítést megfelelő műszaki állapotban kell tartani.
- 5.4. A Környezethasználó a Felügyelőség által jóváhagyott üzemeltetési terv alapján működtetheti a lerakót. Amennyiben változás történik az üzemeltetésben, akkor az üzemeltetési tervet aktualizálni kell, és 15 napon belül meg kell küldeni a Felügyelőségre.
- 5.5. **A begyűjthető veszélyes hulladékok mennyiségét, a begyűjthető és szállítható, előkezelhető, lerakással ártalmatlanítható nem veszélyes hulladékok mennyiségét - a hulladékok jegyzékéről** szóló 16/2001. (VII. 18.) KöM rendelet szerinti besorolás alapján fajtankénti megnevezéssel EWC kódszámmal ellátva - **a H melléklet** tartalmazza az abban foglaltakat be kell tartani.
- 5.6. A hulladéklerakón kizárólag nem veszélyes hulladékok helyezhetők el.
- 5.7. A hulladék gyűjtését a lerakó üzemeltetését úgy kell végezni, hogy veszélyes hulladék bekeverése kizárható legyen.
- 5.8. A hulladék közé esetlegesen bekevert, a lerakással észlelhető veszélyes hulladékokat külön kell válogatni, azok gyűjtéséről, ártalmatlanításáról, adminisztrációjáról a hatályos jogszabály (jelenleg: *a veszélyes hulladékokkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről* szóló 98/2001. (VI. 15.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 98/2001. (VI. 15.) Korm. rendelet]) előírásainak megfelelően gondoskodni kell.
- 5.9. A hulladék beérkezésekor a Környezethasználó köteles azt ellenőrizni. Ha olyan rendellenességet észlelnek, mely az átvétel megtagadását eredményezi, a szállítmányt vissza kell fordítani, és a Felügyelőséget értesíteni kell.
- 5.10. A lerakásra kerülő hulladék mennyiségét hídmérleggel kell lemérni és naprakész nyilvántartást kell vezetni.
- 5.11. A betelt I., II. és III. kazetta művelése települési hulladék lerakásával nem folytatható. Jelen határozatban engedélyezett (17 09 04 EWC kódszámú) inert hulladékkal tereprendezés, kiegyenlítő réteg kialakítása végezhető a 144 m Bf magasságig a 20/2006. (IV. 5.) KvVM rendelet és jelen határozat 7. „A hulladéklerakó rekultivációjára vonatkozó előírások” című pontja szerinti lezárás előkészítéséhez.
- 5.12. A IV. kazetta rekultivált engedélyezett magassága legfeljebb 144 m Bf. A hulladék lerakása addig a mértékig folytatható, hogy a rekultivációs záróréteg magassága ne lépje túl ezt az értéket.
- 5.13. A lerakásra kerülő hulladékot rendszeresen takarni kell inert anyaggal, vagy inert hulladékkal.
- 5.14. A depónián hulladék előkezelés (kompaktoros tömörítés) nélkül nem helyezhető el.
- 5.15. A hulladék könnyű frakciójának szél általi elhordása esetén össze kell gyűjteni, és a lerakóra visszavinni. Olyan, többszintes védőerdőt kell telepíteni az egész hulladéklerakó köré, amely megakadályozza a hulladéknak széllel való elhordását.

- 5.16. A hulladéklerakón települési folyékony hulladék nem helyezhető el. A szociális létesítményben keletkező folyékony hulladékot rendszeresen el kell szállítani.
- 5.17. A III. kazetta és IV. kazetta csurgalékvizét a lerakott hulladéokra kell rendszeresen visszalocsolni, vagy a telepről kiszállítás esetén hulladékkezelői engedéllyel rendelkező kezelőnek kell átadni.
- 5.18. A begyűjtés során a környezet a begyűjtött hulladékkal nem szennyeződhet, a tevékenység végzése során keletkező esetleges szennyeződés esetén a hulladékok eltakarításáról, a terület eredeti állapotába való visszaállításáról Környezethasználó köteles gondoskodni.
- 5.19. A szelektíven gyűjtött hulladékok hasznosítás céljából adhatók tovább.
- 5.20. A szelektíven gyűjtött csomagolási hulladékok, csak azok kezelésére hulladékkezelési engedéllyel rendelkező szervezethez szállíthatók hasznosításra, - amennyiben nem hasznosíthatók, kizárólag akkor - ártalmatlanításra. A Környezethasználó köteles megbizonyosodni az adott hulladék kapcsán a fogadó szervezet hulladékkezelési engedélyének meglétéről.
- 5.21. A hulladékgyűjtő udvarok műszaki kialakításánál és üzemeltetésénél figyelembe kell venni a vonatkozó jogszabályban előírtakat.
- 5.22. A hulladékgyűjtő udvaron történő begyűjtésnél be kell tartani a 98/2001. (VI. 15.) Korm. rendelet előírásait.
- 5.23. Környezethasználó köteles a veszélyes hulladékokat elkülönítve, felirattal ellátva, szelektíven gyűjteni és gondoskodni, hogy azok ne keveredhessenek egymással.
- 5.24. A komposztálás során be kell tartani a *biohulladék kezeléséről és a komposztálás műszaki követelményeiről* szóló 23/2003. (XII. 29.) KvVM rendelet [a továbbiakban: 23/2003. (XII. 29.) KvVM rendelet] előírásait.
- 5.25. A *hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről* szóló 164/2003. (X. 18.) Korm. rendeletben foglalt előírásokat teljesíteni kell.

Hulladékgazdálkodási adatszolgáltatás benyújtási határideje: évente a tárgyévet követő év március 1. napjáig.

- 5.26. A 20/2006. (IV. 5.) KvVM rendelet 18. § (1) bekezdés szerinti összefoglaló jelentést kell készíteni, és Felügyelőségre benyújtani a 20/2006. (IV. 5.) KvVM rendelet 3. számú mellékletében foglaltak alapján a hulladéklerakó üzemeltetése alatt végzett ellenőrzésekről, megfigyelésekről, a gyűjtött vizsgálati eredményekről az alábbiak szerint:

- A 20/2006. (IV. 5.) KvVM rendelet 3. számú melléklet 1. pont meteorológiai adatok közül az 1. Csapadék mennyisége, a 2. Hőmérséklet, és a 3. Uralkodó szélirány és szélerő értékeket kell megadni.
- A keletkező csurgalékvíz mennyiségét havonta, összetételét negyedévente kell vizsgálni a 20/2006. (IV. 5.) KvVM rendelet 3. számú melléklete szerint.
A csurgalékvizekre vonatkozó vizsgálatokat ki kell egészíteni az alábbi komponensek körével: összes nitrogén, összes só, összes foszfor.
- A lerakásra kerülő hulladék rendszeres vizsgálatával kell ellenőrizni a biológiailag lebomló szerves anyag arányát, az eredményeket az összefoglaló jelentéshez kell csatolni.

Az összefoglaló jelentés beküldésének határideje: a tárgyévet követő év április 30.

6. A természetvédelemre vonatkozó előírások:

- 6.1. A telepesen fészkelő madarak – gyurgyalag (fokozottan védett madárfaj) – által létesített telephelyeket kímélni kell. Amennyiben ez technológiailag nem oldható meg, a falat a költési időszak előtt alkalmatlanná kell tenni a fészkelésre, ezért azt hálóval célszerű takarni vagy rézsúsra alakítani. A költési idő alatt – április 15. és

augusztus 15. között – a telepeket munkavégzés nem érintheti, azok számára legalább 50 méteres védőzónát kell fenntartani.

- 6.2. Esetlegesen szükséges cserje- és fakivágás csak október 1. és március 31-e közötti időszakban végezhető.
- 6.3. A szükséges rágszálóírtást körültekintően, az őket fogyasztó, időszakosan megjelenő védett fajok egyedeire figyelemmel kell végezni.
- 6.4. A termőhely-idegen invazív gyomnövények irtásáról folyamatosan gondoskodni kell

7. A hulladéklerakó rekultivációjára vonatkozó előírások

- 7.1. A rekultivációs munkálatok megkezdése előtt a képződő depóniagáz összetételének, mennyiségének meghatározására a hulladéktestbe létesített furatokból vett minták segítségével méréseket kell végezni. Az erről készült mérési jegyzőkönyvet be kell nyújtani a Felügyelőségre.

Határidő: a munkálatok megkezdése előtt 3 hónappal

- 7.2. Az átmeneti felső zárórteg, illetve a végleges felső zárórteg rendszer kialakítását a depóniagáz mérési eredményeinek ismeretében kell megtervezni, az erről készült tervet a mérési jegyzőkönyvvel együtt be kell nyújtani a Felügyelőségre.
- 7.3. A rekultivációs munkák (különösen az előkészítő műveletek, valamint a végleges geometriai forma kialakítása) során tilos a levegő olyan mértékű terhelése, amely légszennyezettséget okoz.
- 7.4. A területen elhelyezkedő talajvíz-megfigyelő kutak vízminőségi vizsgálatát rendszeresen, a mindenkor hatályos vízjogi üzemeltetési engedélyben foglaltak alapján (jelenleg hatályos: a KTVF: 15503-2/2012. számú határozattal módosított KTVF: 43908-4/2010. számú vízjogi létesítési engedély, KTVF: 4815-1/2011. számú vízjogi üzemeltetési engedély) a rekultiváció és utógondozás során is el kell végezni.
- 7.5. A hulladéklerakó rekultivációját két ütemben - átmeneti lezárás, majd végleges lezárás - kell megvalósítani. Az átmeneti lezárás fedőrétegének kialakítását a tevékenység felhagyását követő **9 hónapon** belül el kell végezni.
- 7.6. Az átmeneti lezárás során a kiegyenlítő réteg kialakításához megfelelő szemcse méretű hulladéknak nem minősülő anyag használható fel. A kiegyenlítő réteg előírt vastagsága: 30 cm. Törekedni kell a más célra nem alkalmas anyagok felhasználására (pl. hasznosított inert hulladék) a más célra is alkalmas anyagok (pl. talaj) helyett.
- 7.7. Az átmeneti lezárás során a csurgalékvíz minimalizálására, az alatta lévő rétegek védelmére és a növényzet telepítéséhez szükséges megfelelő környezet biztosítására fedőréteget kell kialakítani humuszos talaj illetőleg komposzt felhasználásával, előírt vastagsága: 30 cm. A végleges lezárás kialakításáig füvesítéssel vegetációs réteget kell kialakítani.
- 7.8. A stabilizálódást igazoló vizsgálati eredmények alapján kerülhet csak sor a majdani végleges lezárás kialakítására. A végleges lezárás során a 30 cm vastag kiegyenlítő rétegre 1 cm vastag szigetelő réteg (bentonit-paplan) kerül elhelyezésre, melynek meg kell felelnie a $k < 5 \times 10^{-9}$ m/s követelménynek. A szigetelő réteget követi a 20 cm vastag szivárgó réteg kialakítása, melynek a $k \geq 5 \times 10^{-9}$ m/s tényezőnek meg kell felelnie. A szivárgó réteg felett két rétegből álló fedőréteget kell kialakítani a csurgalékvíz minimalizálására, az alatta lévő rétegek védelmére és a növényzet telepítéséhez szükséges megfelelő környezet biztosítására. A kis humusztartalmú talajból vagy stabilizált biohulladékból álló altalaj réteg előírt vastagsága: 50 cm, melynek alsó 20 cm-es rétege erősen kötött anyagú. A fedőréteg legfelső, a növények táplálását szolgáló rétegét szerves anyagban gazdag talajból kell kialakítani, előírt vastagsága: 30 cm.
- 7.9. Vegetációs réteget kell kialakítani a terep végleges kialakítását, környezeti terepszinthez igazítását követően. A végleges zárórteg fedőrétegén megfelelő növényállomány

kialakításával kell a felület kiporzását megakadályozni, illetve a fedőréteg elkészülte után száraz időszakban mindaddig rendszeresen locsolni kell, míg a növényzet végleges állapotát el nem nyeri.

- 7.10. Bárminemű rekultivációs tevékenység tervezett megkezdéséről, a tevékenység megkezdését öt munkanappal megelőzően, értesíteni kell a Felügyelőséget. A munkálatok végzése során folyamatosan (naponta) munkanaplót kell vezetni, feltüntetve a felhasznált anyagok megnevezését, mennyiségét és eredetét.
- 7.11. A tevékenység befejezését **15 napon** belül be kell jelenteni a Felügyelőségre, megküldve a megvalósulási dokumentációt (a rekultivált lerakó fedőréteg vastagságának igazolása, a rekultivációs tervnek megfelelő megvalósítás igazolása foto dokumentációval)
- 7.12. Utógondozási időszak: **20 év**
- 7.13. Az illetéktelenek bejutását meg kell akadályozni, az e célt szolgáló létesítményeket folyamatosan kell ellenőrizni és karbantartani.
- 7.14. A hulladéktest mechanikai változásait folyamatosan ellenőrizni, dokumentálni kell, a süllyedéseket, egyenetlenségeket javítani kell.
- 7.15. A 20/2006. (IV. 5.) KvVM rendelet 18. §-a és 3. számú melléklete alapján a rekultiváció során elvégzett munkálatokról, valamint az utógondozás alatt végzett ellenőrzésekről, megfigyelésekről, vizsgálati eredményekről évente összefoglaló jelentést kell készíteni és azt a Felügyelőségre **a tárgyévet követő év április 30-áig** be kell nyújtani.
- 7.16. A rekultiváció kizárólag tájra jellemző, termőhelynek megfelelő őshonos fajok telepítésével végezhető.
- 7.17. A biológiai utógondozás részeként az összefüggő növénytakaró kialakulásáig évi 2-3 alkalommal, ezt követően szükség szerint a területet kaszálni kell, továbbá szükség esetén utóvetésről, valamint a termőhely-idegen invazív gyomnövények irtásáról gondoskodni kell. A biológiai utógondozás időtartama **6 év**, ezt követően lehet dönteni befejezéséről vagy folytatásáról.

8. A monitoringra és adatszolgáltatásra vonatkozó általános előírások:

- 8.1. A Környezethasználónak rendszeres és alkalmi jelentéstételi kötelezettsége van, melyeket az **A melléklet** foglal össze. A bejelentési és adatszolgáltatási kötelezettségeket a hatályos jogszabályoknak megfelelően kell teljesíteni.
- 8.2. A monitoring rendszerben a minták vételezése, kiértékelése és a vizsgálatok pontosságának meghatározása csak a mindenkor hatályos jogszabályi előírásokon alapulhat, az ennek való megfelelést igazolni kell.
- 8.3. A Környezethasználó köteles biztosítani a biztonságos és folyamatos hozzáférést a megfigyelési/mérési/mintavételi pontokhoz a Felügyelőség munkatársai számára.

9. Az eltérő üzemállapotra vonatkozó előírások:

- 9.1. A Környezethasználónak **haladéktalanul** értesítenie kell a Felügyelőség ügyeleti szolgálatát (tel: 30/200-9561) az alábbiak esetén:
 - bármely szennyező anyag jelen engedélyben meghatározott határértékeket túllépő kibocsátása,
 - bármely szennyező anyag olyan kibocsátása, amely környezetszennyezést okoz vagy okozhat,
 - bármely technológia, vagy berendezés működési zavara, meghibásodása, amely környezetszennyezést okoz vagy okozhat,
 - olyan baleset, mely környezetszennyezést okoz vagy okozhat,

- határérték túllépést okozó, rendkívüli váratlan légszennyezést okozó, rendeltetésszerű üzemeléstől eltérő (nem megfelelő működés) üzemállapot,
 - a 48 órán belül nem kármentesíthető események, illetve katasztrófa esetén kialakult vészhelyzet.
- 9.2. A fenti bejelentéseket 48 órán belül írásos formában is be kell nyújtani a Felügyelőségre, melyben ismertetni kell az esemény okát, a megtett intézkedéseket és azok eredményességét.
- 9.3. A havária tervet folyamatosan karban kell tartani, az újonnan engedélyezett változtatások figyelembevételével. A havária tervben foglaltakról a dolgozóknak oktatást kell szervezni, és gondoskodni arról, hogy mindhárom műszakban tartózkodjon a telepen a kárelhárítás vezetésére alkalmas személy.
- Az aktualizált havária terv benyújtási határideje: 2012. július 31.**
- 9.4. A tevékenység során bekövetkező havária esetén a kárelhárítási tevékenységet - a környezetszennyezést megelőző intézkedéseket, illetve szennyezés bekövetkezésekor a kármentesítést - a Felügyelőség által jóváhagyott tervnek megfelelően haladéktalanul meg kell kezdeni, és azt az üzemnaplóban rögzíteni kell.
- 9.5. A rendeltetésszerű üzemeléstől eltérő üzemállapotokat üzemnaplóban kell dokumentálni és a hatósági ellenőrzés alkalmával bemutatni.
- 9.6. A Környezethasználó köteles feljegyzést készíteni bármely üzem, technológia vagy berendezés működési zavaráról, meghibásodásáról, évi rendszeres leállításáról vagy karbantartás miatti leállításáról a külön erre a célra rendszeresített naplóban.
- 9.7. A Környezethasználó köteles a Felügyelőséget írásban – a rendkívüli eseményektől eltekintve – előre értesíteni az alábbi esetekben:
- a létesítmény tartós, teljes vagy részleges leállása;
 - a létesítmény teljes vagy részleges újraindítása leállás után.

10. Értesítési (bejelentési) kötelezettségek:

- 10.1. A Környezethasználó köteles a Felügyelőségnek 15 napon belül írásban bejelenteni:
- az engedélyben alapul vett körülmények jelentős megváltozását, illetve tervezett jelentős megváltoztatását, továbbá a tulajdonosváltozást,
 - a cég adataiban bekövetkezett változásokat.

11. A tevékenység felhagyására vonatkozó előírások:

- 11.1. A tevékenység felhagyása csak a mindenkor hatályos – jelenleg a *környezet védelmének általános szabályairól* szóló 1995. évi LIII. törvényben (a továbbiakban: Kvtv.), illetve a *környezetvédelmi felülvizsgálat végzéséhez szükséges szakmai feltételekről és a feljegyzés módjáról, valamint a felülvizsgálat dokumentációjának tartalmi követelményeiről* szóló 12/1996. (VII. 4.) KTM rendeletben megfogalmazott – előírásoknak megfelelő felülvizsgálat lefolytatása után megszerzett, jogerős engedély birtokában történhet. Valamely, az engedélyezett tevékenységgel összefüggő technológia felhagyásához szükséges környezetvédelmi feltételről a Felügyelőség előzetes állásfoglalását kell kérni.
- 11.2. A felülvizsgálati dokumentációnak a fenti jogszabályok előírásain túl kiemelten kell foglalkoznia a tevékenység befejezése után:
- visszamaradt környezeti állapot teljes körű feltárásával;
 - a környezet eredeti állapotának visszaállításához szükségesnek ítélt intézkedésekkel;
 - a tervezett utóhasznosítással, vagy amennyiben az üzem végleges felszámolására kerül sor:

- a felhalmozódott hulladékok újrahasznosítási, illetve ártalmatlanítási lehetőségeivel;
 - a leszerelésre került gépek, berendezések újrahasznosítási lehetőségeivel, illetve szétszerelt állapotukban való hasznosításukkal;
 - az elszennyeződött berendezések kezelésével;
 - az épületek bontásából keletkező hulladékok újrahasznosítási, illetve ártalmatlanítási lehetőségeivel;
 - az összes költség elemzésével és pénzügyi fedezetének biztosításával.
- 11.3. A tevékenység felhagyása után a telephely egészének vagy részének értékesítése csak a felhagyásra vonatkozó engedély jogerőre emelkedése után, a vevő környezetvédelmi követelményekről való tájékoztatása mellett történhet.

IV. EGYÉB ELŐÍRÁSOK

1. **Jelen engedély a jogerőre emelkedését követően 2032. március 31-ig érvényes.**
2. Jelen határozat jogerőre emelkedésével egyidejűleg a KTVF: 12431/2007. számon kiadott és KTVF: 6434-9/2010. és KTVF: 3788-9/2011. számokon módosított egységes környezethasználati engedély, mint szerkezetileg önálló határozat **hatályát veszti.**
3. A továbbiakban is **hatályban marad** a KTVF: 4815-1/2011. számú, a telephelyen lévő Sz-1, Sz-2, Sz-3 jelű monitoring kutakra adott vízjogi üzemeltetési engedély és a KTVF: 15503-2/2012. számú határozattal módosított KTVF: 43908/2010. számú Sz-4 és Sz-5 jelű monitoring kutakra vonatkozó vízjogi létesítési engedély, a KTVF: 12431-5/2007. számon elfogadott üzemi kárelhárítási terv. A Felügyelőség jelen engedéllyel a hulladéklerakóra vonatkozó üzemeltetési tervet jóváhagyja. A hatályban maradó döntések jelen egységes környezethasználati engedély részét képezik.
4. Jelen engedélyben rögzített követelményeket és előírásokat legalább 5 évente a környezeti felülvizsgálatra vonatkozó szabályok szerint felül kell vizsgálni és a **teljes körű környezetvédelmi felülvizsgálati dokumentációt** a Felügyelőségre be kell nyújtani.
5. Új egységes környezethasználati engedély csak jelen engedély érvényességének lejártától 6 hónappal a Felügyelőséghez benyújtott, a hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelő tartalmú, teljes körű környezetvédelmi felülvizsgálati dokumentáció elbírálása után szerezhető.
6. A környezetvédelmi felülvizsgálatot akkor is kell végezni, ha:
 - ezt hatályos jogszabály előírja;
 - a kibocsátások mennyiségi vagy minőségi változása miatt új kibocsátási határértékek megállapítása szükséges;
 - a Környezethasználó tevékenységében a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 2. § (3) bekezdésének d) pontja szerinti jelentős változtatást kíván végrehajtani;
 - az elérhető legjobb technikában bekövetkezett jelentős változás következtében új kibocsátási határértékek, követelmények előírása szükséges;
 - a működtetés biztonsága új technika alkalmazását igényli;
 - a tevékenység olyan jelentős környezetterhelést okoz, hogy az a korábbi engedélyben rögzített határértékek felülvizsgálatát indokolja;
 - a tevékenység során jelentős szennyeződés következik be.
7. Amennyiben a jogszabályi és/vagy hatósági előírásokat, illetve az általános és/vagy speciális környezetvédelmi érdekek érvényesülését szolgáló intézkedéseket határidőre nem hajtják végre, vagy a Környezethasználó úgy nyilatkozik, hogy nem kíván élni

jogosultságával, továbbá az engedélyezéskor fennálló feltételek jelentős megváltozása esetén, a Felügyelőség az engedélyt visszavonja.

8. Az egységes környezethasználati engedély módosítására, visszavonására a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 20. § (12) bekezdése megfelelően irányadó. A módosítás történhet hivatalból vagy kérelemre, ha az engedélyezéskor fennálló feltételek megváltozása az engedély visszavonását nem teszi szükségessé.

V.

SZAKHATÓSÁGI ÁLLÁSFOGLALÁSOK

Szigetszentmiklós Város Önkormányzat Jegyzője 23-52-2/2012. számú szakhatósági állásfoglalásában a tevékenység folytatásához kikötés nélkül hozzájárult.

Budapest Főváros Kormányhivatala Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve V-R-021/00131-2/2012. számú szakhatósági állásfoglalásában a tevékenység további folytatásához közegészségügyi szempontból az alábbi kikötéssel járult hozzá:

„A telephelyen kiépített monitoring rendszert a továbbiakban is üzemeltetni kell.”

VI.

JOGKÖVETKEZMÉNYEK

1. Amennyiben a Környezethasználó környezetveszélyeztetést vagy -szennyezést okoz, vagy a jelen határozatban foglaltaknak nem tesz eleget, a környezetvédelmi hatóság a tevékenységet a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 26. §-a alapján
 - korlátozhatja,
 - felfüggesztheti,
 - megtilthatja, vagy
 - az egységes környezethasználati engedélyt visszavonhatja; és a Környezethasználót határozatban kötelezi 50 000 – 100 000 Ft/nap bírság megfizetésére.
2. Jelen engedély előírásaitól eltérően folytatott tevékenység esetén a környezetvédelmi hatóság határozatban kötelezi a Környezethasználót 200 000 – 500 000 Ft bírság megfizetésére, az engedélyben rögzített feltételek betartására, valamint intézkedési terv készítésére.
3. Az egységes környezethasználati engedély más jogszabályokban előírt egyéb hatósági engedélyek, hozzájárulások megszerzése alól **nem mentesít**.

*

Egyidejűleg megállapítom, hogy jelen eljárásban az igazgatási szolgáltatási díj mértéke **2 x 750 000, azaz 1 500 000 Ft**, melyet a Környezethasználó megfizetett.

Jelen döntés ellen a közléstől számított 15 napon belül az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőséghez címzett, a Felügyelőséghez négy példányban benyújtandó fellebbezéssel lehet élni. A fellebbezési eljárás díja **750 000 Ft**, amelyet a Felügyelőség Magyar Államkincstárnál vezetett 10032000-01711806-00000000 számú előirányzat-felhasználási számlájára átutalási megbízással vagy postai úton készpénz-átutalási megbízással (csekk) kell megfizetni. A fellebbezés elektronikus úton való előterjesztésére nincs lehetőség.

INDOKOLÁS

A Környezethasználó a Százhalombatta 096 hrsz.-ú ingatlanon található nem veszélyes hulladéklerakó (B3 kategória) területén folytatott tevékenységekre Engedéllyel rendelkezik, melynek érvényessége 2012. május 31-én lejár.

A Környezethasználónak a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 20. § (8) bekezdése értelmében az egységes környezethasználati engedélyben foglalt követelményeket és előírásokat legalább ötévente a környezetvédelmi felülvizsgálatra vonatkozó szabályok szerint felül kell vizsgálnia. A Környezethasználó ennek eleget téve 2011. november 29-én benyújtotta a Felügyelőségre a teljes körű környezetvédelmi felülvizsgálati dokumentációt (a továbbiakban: Dokumentáció) és 750 000 Ft igazgatási szolgáltatási díjat megfizetett.

Jelen eljárásban az igazgatási szolgáltatási díj mértéke *a környezetvédelmi, természetvédelmi, valamint a vízügyi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól* szóló 33/2005. (XII. 27.) KvVM rendelet [a továbbiakban: 33/2005. (XII. 27.) KvVM rendelet] 1. mellékletének III. 10.1. számú pontja alapján kétszer 750 000 Ft, azaz 1 500 000 Ft, ezért a Felügyelőség KTVF: 3788-21/2011. számon felszólította a Környezethasználót, hogy - az Engedély érvényességi idejének meghosszabbítására és az öt évenkénti felülvizsgálatra irányuló eljárásért - a fennmaradó összeget (750 000 Ft) fizesse meg, valamint a Dokumentációt elektronikus adathordozón is nyújtsa be. A Környezethasználó a felszólításnak eleget tett.

A kérelem alapján a Felügyelőségen a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet szerinti - az Engedély érvényességi idejének meghosszabbítására és az öt évenkénti felülvizsgálatra irányuló - eljárás 2011. november 30. napján megindult.

A Felügyelőség *a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól* szóló 2004. évi CXI. törvény (a továbbiakban: Ket.) 29. § (3) bekezdésének b) pontja alapján az eljárás megindításáról értesítette az ismert ügyfeleket.

A Felügyelőség a Ket. 29. § (6) bekezdése értelmében, a hivatalában és a honlapján, valamint a központi rendszeren (www.magyarorszag.hu) közzétette az eljárás megindításáról szóló hirdetményt, továbbá a vonatkozó iratokat – közhírré tétel céljából – megküldte a létesítmény helye szerinti Százhalombatta Város Önkormányzat Jegyzőjének.

A fentiekkel egyidejűleg a Felügyelőség *a közigazgatási hatósági eljárás megindulásáról* szóló értesítés érdekében vezetett elektronikus adatbázis létrehozásáról, vezetéséről, valamint az adatbázis alapján történő értesítésről szóló 187/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 2. § (2) bekezdése alapján elektronikus úton értesítette a központi elektronikus szolgáltató rendszerben regisztrált a tárgyi területen illetékes érdekvédelmi és társadalmi szervezeteket.

Százhalombatta Város Önkormányzat Jegyzője 5/704/2011. számon tájékoztatta a Felügyelőséget a közhírré tétel megtörténtéről. Az eljárással kapcsolatban az érintett nyilvánosság részéről észrevétel nem érkezett.

A Felügyelőség – figyelemmel a Ket. 44. § (1) bekezdésében foglaltakra – megkereste a *környezetvédelmi, természetvédelmi, vízügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről* szóló 347/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 347/2006. (XII. 23.)

Korm. rendelet] 32/A. § (1) bekezdése és 4. számú melléklete alapján az ügyben érintett szakhatóságokat.

Az eljárásban helyi környezet- és természetvédelemre kiterjedően Százhalombatta Város Önkormányzat Jegyzője az illetékes.

Tekintettel arra, hogy Százhalombatta Város Önkormányzat a telephely, továbbá az üzemeltető Szákom Kft. tulajdonosa, a Ket. 26. § (1), a 42. § (1) és (5) bekezdése és a 43. § (5) bekezdése alapján a Felügyelőség megkereste a Pest Megyei Kormányhivatalt, hogy jelölje ki az eljárásban szakhatóságként eljáró jegyzőt. A Pest Megyei Kormányhivatal XIV-B-50/00038/2012. számú végzésében Szigetszentmiklós Város Önkormányzat Jegyzőjét jelölte ki az ügyben eljáró szakhatóságként.

Szigetszentmiklós Város Önkormányzat Jegyzője 23-52-2/2012. számú szakhatósági állásfoglalásában a tevékenység folytatásához kikötés nélkül hozzájárult, melyet az alábbiakkal indokolt:

„A Felügyelőség a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (továbbiakban Ket.) 43. § (5) bekezdése alapján összeférhetetlenség miatt Szigetszentmiklós Város Önkormányzatának Jegyzőjét jelölte ki a tárgyi ügy elsőfokú eljárásának lefolytatására.

Százhalombatta Város Önkormányzatának Jegyzője a teljes körű környezetvédelmi felülvizsgálati dokumentációt Hivatalunkhoz megküldte.

Megállapítottam, hogy amennyiben a tervezett tevékenység a becsatolt dokumentációkban rögzített feltételekkel valósul meg, úgy azokban a környezeti elemekben, vagy rendszerekben, amelyek védelme jogszabály alapján a hatáskörömbé tartozik, jelentős állapotváltozás nem következik be, illetve nem valószínűsíthető olyan környezetveszélyeztetés, amely elleni védelmet jogszabály az önkormányzat jegyzőjének hatáskörébe utalja, úgy a tevékenység nem ellentétes Százhalombatta Város Képviselő-testületének a Helyi Építési Szabályzatról szóló 16/2009. (VII. 08.) sz. önkormányzati rendeletével.

Szakhatósági hozzájárulásomat a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 347/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 28/A. § alapján adtam meg.”

Budapest Főváros Kormányhivatala Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve V-R-021/00131-2/2012. számú szakhatósági állásfoglalását az alábbiakkal indokolta:

„A felülvizsgálat során készített, az Ádány Mihály okleveles építőmérnök, vízimérnök és környezetmérnök tervező és szakértő által összeállított dokumentációt a hatáskörömbé utalt kérdések tekintetében elbírálva megállapítottam, hogy a hulladéklerakón Százhalombatta települési szilárd hulladékát helyezik el, illetve veszélyes anyagokat tartalmazó kiselejtezett elektromos és elektronikus berendezések begyűjtését, nem veszélyes csomagolási hulladékok előkezelését és biológiailag lebomló hulladékok komposztálását végzik. A lerakó területén végzett tevékenységekben az elmúlt években nem történt nagy változás. A lerakó II. kazettája 2005. év végéig üzemelt, jelenleg a III. kazettába történik a lerakás, de a Felügyelőség már engedélyezte a hulladéklerakó bővítését, és a IV. kazetta a jogszabályi előírásoknak megfelelő kettős szigetelési rendszerrel épült ki. A hulladéklerakó területén 2007. óta komposztáló telep üzemel, míg a szelektíven gyűjtött hulladékok utóválogatását, bálázását folyamatosan végzik.

A hulladéklerakó Százhalombatta Ny-i oldalán, a város külterületén, az összefüggően lakott területtől 700 m-re, a 6-os számú főút és a vasútvonal által közrezárt területen

fekszik. A hulladéklerakó É-i oldalán ipari út, míg az út túloldalán már megszüntetett hulladéklerakó található. A hulladéklerakót K-ról a vasúti pálya, DNy-ról a környező mezőgazdasági területtől elválasztó töltés határolja. A legközelebbi lakott településrész a lerakótól ÉK-i irányban 6-700 m távolságra lévő százhalombattai Újtelep, így a lerakó 500 m-es védőtávolsága biztosítva van.

A nem veszélyes hulladéklerakó környezetre gyakorolt hatásait monitoring-rendszerrel követik nyomon. A monitoring-rendszer részeként vizsgálják a talajvíz- és a csurgalékvíz minőségét is. A monitoring vizsgálatok eredményei alapján megállapították, hogy a talajvíz- és a csurgalékvíz „egymással nem kommunikál”, így „a földtani közeget és a felszín alatti vizet a lerakó nem szennyezi”.

A közegészségügyi hatóság részéről a hulladéklerakó további működtetésének jogszabályi akadálya nincs, így szakhatósági hozzájárulásomat megadtam, ugyanakkor a hulladéklerakón folytatott tevékenység környezeti hatásainak ellenőrzéséhez szükséges a meglévő monitoring rendszer további üzemeltetése.

Szakhatósági állásfoglalásomat az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről szóló 1991. évi XI. törvény 10. § (1) bekezdésében biztosított hatósági jogkörömben, a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 347/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 32/A. § (1) bekezdése és a 4. számú melléklete szerinti hatáskörömben, az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálatról, a népegészségügyi szakigazgatási feladatok ellátásáról, valamint a gyógyszerészeti államigazgatási szerv kijelöléséről szóló 323/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet 4. § (3) bekezdésében meghatározott illetékességem alapján alakítottam ki.”

A Felügyelőség a tényállás tisztázása érdekében KTVF: 4478-4/2012. számon a csurgalékvizek kezelésével kapcsolatban, és a III. kazetta szabad kapacitására vonatkozóan a Dokumentáció kiegészítésére szólította fel a Környezethasználót, aki a felszólításnak eleget tett.

A Dokumentáció és annak kiegészítése alapján a Felügyelőség a tevékenység környezeti hatásaira vonatkozóan – a rendelkező részben előírásként rögzítettekén túl – az alábbi megállapításokat, értékeléseket teszi:

Levegőtisztaság-védelmi szempontból:

Előírásait a Felügyelőség a Dokumentáció vizsgálata után a 20/2006. (IV. 5.) KvVM rendelet alapján, valamint a *levegő védelméről* szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet [továbbiakban: 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet] figyelembevételével tette.

A Dokumentációban foglaltak szerint a tevékenység levegőtisztaság-védelmi hatásterülete nem változik. A tevékenység közvetlen hatásterületének a lerakó körüli mintegy 300 m-es sáv tekinthető. A tevékenység közvetett hatásának mértéke gyakorlatilag nem kimutatható, ugyanis az ipartelepi út, mint főút forgalmához viszonyítva az ott közlekedő hulladékszállító járművek által okozott terhelés elhanyagolható mértékben járul hozzá a főút okozta levegőterheléshez, emiatt a közvetett hatásterület nehezen meghatározható.

A Környezethasználó tárgyi telephelyén működő hulladéklerakójának szervesanyag tartalma lényegesen kisebb az átlagos települési hulladéklerakókhoz képest, tekintettel arra, hogy a telephelyen működő komposztáló telep a biológiailag lebomló szervesanyag jelentős részét hasznosítja.

A képződő depóniagáz mennyisége a települési szilárd hulladék biológiailag bomló hányadot tartalmazó mennyisége és az összes deponálásra kerülő hulladékhoz viszonyított aránya miatt egy átlagos lerakóhoz viszonyítva alacsonyabb, ehhez hozzájárul továbbá még az is, hogy a lerakás viszonylag lassú üteme az aerob folyamatoknak kedvez.

A lerakó biogáz tartalma (illetve annak metántartalma) elméleti számítás és mérés alapján is folyamatosan meghatározása került, amely alapján a gázképződés nem jelentős, illetve hasznosítása alacsony metántartalma miatt nem kivitelezhető.

Az előzőek alapján a Felügyelőség megfelelőnek tartotta, ha a depónia gázmentesítését utólag fűt kutak segítségével, a hulladéklerakó végleges magasságának kialakítását követően valósítják meg.

Vízvédelmi szempontból:

Tárgyi terület 3 db talajvíz figyelő kútból álló monitoring rendszerrel rendelkezik, melyet az Engedély IV. fejezetének 2.4-2.6. pontjai alapján további 2 db kúttal kell kiegészíteni. A két kút KTVF: 15503-2/2012. számon módosított KTVF: 43908-4/2010. számon vízjogi létesítési engedélyt (**Vízikönyvi szám: 6.3/b/429**) kapott, tekintettel arra, hogy az SZ-2 és SZ-3 jelű kutakban mintázható vízmennyiség évek óta nem volt.

Az SZ-1 jelű figyelőkút vizsgálati eredményei alapján az elmúlt 5 évben a hulladéklerakón folytatott tevékenység a felszín alatti vizek szennyezőanyag koncentrációinak trendszerű növekedését nem okozta. Az egyes komponensek tekintetében időszakosan megjelenő, *a földtani közeg és a felszín alatti víz szennyezéssel szembeni védelméhez szükséges határértékekről és a szennyezések méréséről* szóló 6/2009. (IV. 14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendeletben meghatározott (B) szennyezettségi határértéket kismértékben meghaladó koncentrációk további vizsgálatára a létesítendő két új talajvíz figyelő kúttal kiegészített monitoring rendszer megfelelő.

Az időszakosan megjelenő szennyeződéssel kapcsolatban a 219/2004.(VII. 21.) Korm. rendelet 19. § (8) bekezdésében foglalt intézkedési kötelezettségének a Felügyelőség a rendelkező részben felsorolt monitoring tevékenység végzésére vonatkozó előírásokkal tesz eleget.

A járművek telephelyen történő javítása, karbantartása és üzemanyaggal való feltöltése felszín alatti vízvédelmi szempontból kockázatos tevékenységnek minősül, ezért a megfelelő burkolat, valamint a megfelelő műszaki védelem megléte a tevékenység végzéséhez szükséges.

A tárgyi telephelyen a Környezethasználó a 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 13. § (1) bekezdés szerinti engedélyköteles tevékenységet végez, melyre vonatkozóan adatszolgáltatásra köteles a 35. § (1) bekezdés a) pontja alapján. Az adatszolgáltatást a 18/2007. (V. 10.) KvVM rendelet 1. melléklete szerinti „*EA alap-adatlapok*” (FAVI-ENG) kitöltésével és azoknak a Felügyelőség részére való benyújtásával kell teljesíteni. FAVI-ENG köteles tevékenység a telephelyen: veszélyes és nem veszélyes hulladék gyűjtőhelyek, csurgalékvíz tároló, mosóvíz medence, kommunális szennyvízgyűjtő medence.

Amennyiben az alap-adatokban változás következett be (az anyagforgalomban bekövetkezett 25 %-nál nagyobb változás fölött, bevezetéseknél minden esetben) azt a 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 16. § (8) bekezdés alapján minden esetben be kell

jelenteni a Felügyelőségre a tárgyév utolsó napján érvényes adatokkal az éves jelentés részeként vagy új adatlapon.

A 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 8. § alapján a felszín alatti vizek jó állapotának biztosítása érdekében tevékenység csak ellenőrzött körülmények között végezhető, úgy, hogy hosszú távon se veszélyeztesse a felszín alatti vizek jó állapotát, a környezeti célkitűzések teljesítését.

Az üzemanyag töltőállomáson az előtisztított csapadékvíz, valamint a kommunális szennyvíz és a többlet csurgalékvíz zárt tartályban kerülnek gyűjtésre, majd a Környezethasználó által üzemeltetett és H.35.615-2-II/1987. számú, D.2/3/199. vízikönyvi számú vízjogi üzemeltetési engedéllyel rendelkező százhalombattai szennyvíztisztító telepre kerül elszállításra.

Az üzemi kárelhárítás benyújtását *a környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről* szóló 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet 6. § (3) bekezdése és a 2. számú melléklet 5.4 pontja alapján írta elő a Felügyelőség.

A háromszög alaprajzú telephely Keleti oldalát a Budapest-Pécs vasúti fővonal töltése, Nyugati oldalát a korábbi vasúti töltés határolja. A vasúti töltések részeként, a rézsúláb mentén húzódó talpárkok megakadályozzák a terep eséséből adódóan a telephely felé lefolyó csapadékvizek telepre való bejutását, így a telephelyet kívülről érkező csapadékvizek nem terhelik. A hulladéktérre hulló csapadékvíz a csurgalékvízgyűjtő-aknában, a konténeres üzemanyag-töltő kármentőjéről összefolyó csapadékvíz zárt műanyag tartályban kerül összegyűjtésre. Az üzemanyag-töltő kármentőjéről összegyűjtött csapadékvíz elszállításra kerül.

Az előírásait a Felügyelőség a 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet, *a felszíni vizek minősége védelmének szabályairól* szóló 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet, *a vízszennyező anyagok kibocsátásaira vonatkozó határértékekről és alkalmazásuk egyes szabályairól* szóló 28/2004. (XII. 25.) Korm. rendelet és a 20/2006. (IV. 5.) KvVM rendelet, valamint *a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról* szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet figyelembevételével adta meg.

Hulladékgazdálkodási szempontból:

A Dokumentáció kiterjed a nem veszélyes hulladékok kezelésére (begyűjtés, szállítás, ártalmatlanítás, hasznosítás), valamint bemutatta a IV. kazetta kiépítésének megvalósítását, abban részletesen ismertetésre kerültek a Környezethasználó által elvégzett előírások szerinti kivitelezések.

A Dokumentációból és mellékleteiből megállapításra került, hogy a fenti előírások betartása mellett Környezethasználó tevékenységével a környezetet nem veszélyezteti.

Azon hulladékfajták esetében, ahol az éves kezelhető mennyiség nem került meghatározásra, ott *a települési hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről* szóló 213/2001. (XI. 14.) Korm. rendelet 19. § (5) bekezdését vettem figyelembe. *A települési szilárd hulladék kezelésére szolgáló egyes létesítmények kialakításának és üzemeltetésének részletes műszaki szabályairól* szóló 5/2002. (X. 29.) KvVM rendelet tartalmazza a hulladékudvarokra vonatkozó kötelező előírásokat.

Előírásait a Felügyelőség a *hulladékgazdálkodásról* szóló 2000. évi XLIII. törvény, a *települési hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről* szóló 213/2001. (XI. 14.) Korm. rendelet, a 98/2001. (VI. 15.) Korm. rendelet, a 20/2006. (IV. 5.) KvVM rendelet, valamint a *hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről* szóló 164/2003. (X. 18.) Korm. rendelet figyelembevételével adta meg.

Táj- és természetvédelmi szempontból:

Százhalombatta, 096 hrsz.-ú ingatlanon lévő hulladéklerakó területe országos jelentőségű védett, vagy védelemre tervezett természeti területet és a *természet védelméről* szóló 1996. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Tvt.) 23. § (2) bekezdés alapján ex lege védett természeti területet, illetve természeti értéket nem érint. Továbbá az ingatlan nem része az *európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekről* szóló 275/2004. (X. 8.) Korm. rendelet és az *európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekkel érintett földrészekről* szóló 14/2010. (V. 11.) KvVM rendelet által meghatározott Natura 2000 hálózat területének.

A Dokumentáció szerint a telep déli részén azonban a löszfalakban a *védett és a fokozottan védett növény- és állatfajokról, a fokozottan védett barlangok köréről, valamint az Európai Közösségben természetvédelmi szempontból jelentős növény- és állatfajok közzétételéről* szóló 13/2001. (V. 9.) KöM rendelet alapján fokozottan védett gyurgyalag (*Merops apiaster*) fészkelőüregei találhatóak. A fás, cserjés területen előfordulnak egyéb védett fajok egyedei is. A Tvt. 43. §-a értelmében „*Tilos a védett állatfajok egyedének zavarása, károsítása, kínzása, elpusztítása, szaporodásának és más élettevékenységének veszélyeztetése, lakó-, élő-, táplálkozó-, költő-, pihenő- vagy búvóhelyeinek lerombolása, károsítása.*”

A Felügyelőség az előírásait a fentiek, valamint a Tvt. 8. §-ának figyelembevételével adta meg.

Zaj- és rezgésvédelmi szempontból:

A Dokumentációban foglaltak szerint megállapítható, hogy a hulladéklerakó Százhalombatta város összefüggő lakóterületétől DNy-i irányban 600-800 m-re található.

A területet K-i irányból a Budapest - Pécs vasútvonal kb. 6m magas töltése határolja. A vasúti töltésen túl a MOL Nyrt. ipartelepe illetve az ipartelepre vezető út húzódik. Az É-i oldalon a telepre vezető úton túl a régi és felhagyott hulladéktelep van. A Ny-i oldalon parlagterület és mezőgazdasági művelés alatt álló területek helyezkednek el. A terület háttérterhelését a vasútvonal, a területtől Ny-i irányban húzódó 6. sz. főút és a MOL Nyrt. ipartelepe határozza meg. Az ipartelepi út hatását a vasúti töltés leárnyékolja.

A lerakó hatásterületén a terület peremétől kb. 200 m távolságban, a Franciska majorban lévő vadászház funkciója megszűnt.

A hulladéklerakó zajvédelmi hatásterülete a lerakótér határaitól számítva 125 m-re van. A zajvédelmi hatásterület nem érint védendő területet.

A közvetett hatásterülete a szállítási útvonal melletti terület. A közvetett hatásterület zajterhelését - az ipartelepi út, mint főút forgalmát - a hulladékszállító járművek által okozott zajterhelés gyakorlatilag nem emeli.

A hulladéklerakó által keltett zajterhelés a zajvédelmi követelményeknek eleget tesz.

A Dokumentáció szerint megállapítható, hogy a telephelyen folytatott tevékenységtől származó zajterhelés kisebb *a környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról* szóló 27/2008. (XII. 3) KvVM-EüM együttes rendeletben [a továbbiakban: 27/2008. (XII. 3) KvVM-EüM együttes rendelet] előírt határértékeknél. A kapcsolódó forgalomtól származó zajterhelés a 27/2008. (XII. 3) KvVM-EüM együttes rendeletben előírt határértékeket nem haladja meg.

*

A Felügyelőség az eljárás során figyelembe vette a kérelem alapjául szolgáló felülvizsgálati dokumentációt, annak kiegészítését, valamint a szakhatósági állásfoglalásokat. Összességében megállapítható, hogy a telephely üzemszerű működése nem okoz környezetkárosítást, üzemelése nem jár olyan mértékű környezeti kockázattal, mely a környező területek állapotát károsan befolyásolja.

A környezetvédelmi, műszaki követelményeket, technológiákat, valamint a feltételek teljesítésének ütemezését a létesítmény műszaki jellemzőinek, földrajzi elhelyezkedésének, a környezet jelenlegi és célállapotának, és a megteendő intézkedések előnyeinek figyelembevételével határozta meg a Felügyelőség.

A határozat rendelkező részében foglalt előírások betartásával hosszú távon biztosítható a környezeti elemek védelme.

A Dokumentációban nem került - megjelölve, elkülönítve - ismertetésre olyan adat, amely minősített adatnak minősül, vagy amely a Környezethasználó szerint üzleti titkot képez.

A Felügyelőség a fentiek és a Kvtv. 66. § (1) bekezdésének b) pontja, a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 20. § (8), (10) és (12) bekezdése alapján, valamint a Ket. 71. § (1) és 72. § (1) bekezdésében foglaltak figyelembevételével a rendelkező részben foglaltak szerint döntött.

A tevékenység környezetet terhelő kibocsátásainak megelőzése érdekében, a környezeti elemeket terhelő kibocsátások, valamint a környezetre ható tényezők csökkentésére, illetőleg megszüntetésére irányuló, az elérhető legjobb technikán alapuló intézkedéseket és követelményeket a Felügyelőség a Kvtv., valamint a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet értelmében írta elő.

A Felügyelőség döntésének meghozatala során figyelembe vette a Kvtv., a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet, valamint az engedélyezett tevékenységre vonatkozó speciális környezetvédelmi (vízvédelmi, levegővédelmi, hulladékgazdálkodási, környezeti zaj- és rezgésvédelmi) és természetvédelmi jogszabályok előírásait.

Tájékoztatom, hogy a Környezethasználónak a Kvtv. 96/B. § (1) bekezdése alapján éves felügyeleti díjat kell fizetni tárgyév február 28-ig.

A Környezethasználó adatszolgáltatási kötelezettségéről a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 23. §-a, a bejelentési kötelezettségről a Kvtv. 82. §-a alapján rendelkezett a Felügyelőség.

Az engedély érvényességi idejének megállapítása a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 20. § (8) bekezdésében foglaltakon alapul.

Felhívom a figyelmet, hogy az egységes környezethasználati engedély előírásaitól eltérően folytatott tevékenység, környezetveszélyeztetés vagy -szennyezés esetén a Felügyelőség jelen engedély VI. fejezetében foglalt jogkövetkezményeket alkalmazza.

Az igazgatási szolgáltatási díj mértéke a 33/2005. (XII. 27.) KvVM rendelet 1. melléklet III./4.1. pontja alapján került megállapításra. (Számla száma: KI-4308/2011.)

Az egységes környezethasználati engedélyről szóló **határozatot, mint hirdetményt** a Felügyelőség a Kvtv. 71. § (3) bekezdése szerint - figyelemmel a Ket. 80 §. (4) bekezdésére - a hivatalában és a honlapján, valamint a központi rendszeren (www.magyarorszag.hu) közzéteszi, továbbá a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 21. § (8) bekezdésére figyelemmel, közhírré tétel céljából megküldi az eljárásban részt vett Százhalombatta Város Önkormányzat Jegyzőjének, **aki köteles a kézhezvételt követő nyolc napon belül gondoskodni a határozat teljes szövegének nyilvános közzétételéről.** A jegyző a határozat **közzétételét követő öt napon belül tájékoztatják a Felügyelőséget** a közzététel időpontjáról, helyéről, valamint a határozatba való betekintési lehetőség módjáról.

A Felügyelőség az eljárás során közreműködő szakhatóság állásfoglalását és indokolását a Ket. 72. § (1) bekezdése db) és ed) pontjai alapján foglalta a határozatba. A szakhatóságok állásfoglalása ellen a Ket. 44. § (9) bekezdése alapján önálló jogorvoslatnak nincs helye, az a határozat elleni jogorvoslat keretében támadható meg.

A határozat elleni fellebbezés lehetőségét a Ket. 98. § (1) bekezdése biztosítja az ügyfél részére. A fellebbezés előterjesztésének idejéről a Ket. 99. § (1) bekezdése rendelkezik.

A fellebbezési eljárás díjáról a 33/2005. (XII. 27.) KvVM rendelet 2. § (4) bekezdése rendelkezik.

A Felügyelőség a 347/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 32/A. (1) bekezdésére figyelemmel jelen eljárás során hozott határozat egy példányát az illetékes megyei katasztrófavédelmi igazgatóság részére is megküldi.

A Felügyelőség feladat- és hatáskörét, valamint illetékességét a 347/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 8. § (1) bekezdésének c) pontja és 1. számú mellékletének IV. 5. pontja szabályozza.

Jelen határozatot a Felügyelőség *a környezetvédelmi hatósági nyilvántartás vezetésének szabályairól* szóló 7/2000. (V. 18.) KöM rendelet alapján hatósági nyilvántartásba veszi.

Jelen döntés – fellebbezés hiányában – **a fellebbezési határidő lejártát követő napon jogerőre emelkedik** a Ket. 73/A. § (1) bekezdés a) pontja alapján. A döntés közlésének napja az a nap, amelyen azt kézbesítették. A Ket. 78. § (10) bekezdése alapján a hirdetmény útján közölt döntést a hirdetmény időben utolsóként történt kifüggesztését követő 15. napon kell közölni tekinteni.

Budapest, 2012. április 19.

Dolla Eszter s. k.
igazgató



Kapják: ügyintézői utasítás szerint.

Te melléklet a KTVF: 4478-6/2012. számú határozathoz
Technológiai leírás

Zöldhulladék komposztáló és csurgalékvíz medencéje

A lakosság és az intézmények által gyűjtött kerti hulladékokat és a város közterületein keletkező zöldhulladékokat teljes egészében külön kezelik a komposztáló telepen, ezen kívül a hulladékudvarba is lehetőség van zöldhulladék-beszállításra a lakosság részéről – ez mind csökkenti a lerakóba kerülő szervesanyag-mennyiséget.

A beszállított zöldhulladékot mérlegelést és regisztrációt követően a komposzttelepre szállítják tovább. Az így keletkező humuszt majd a rekultiváció során a felső humuszos talajréteg kialakításához hasznosítják.

Kapacitás: 10 000 laza m³/év, mely megfelel, kb. 3 000 t/év kapacitásnak.

Lakossági hulladékudvar

Az üzemviteli területen végzik a szelektíven összegyűjtött hulladékok utóválogatását, és azok újrafeldolgozásra való előkészítését (bálázás).

A szelektíven gyűjtött PET palackot, és alumínium dobozokat a bálázó színben dolgozzák fel.

Hulladéklerakó részei:

I.-II. kazetta - a korábbi lerakórész kapacitása: 280 000 m³

III. kazetta - megtelt, kapacitása: 38 000 m³

IV. kazetta - jelenleg töltés alatt, kapacitása: 17 700 m³

A hulladékbeszállítás üteme: ~ 8 000 m³/év

A III. kazetta **műszaki védelmi rendszere** 2 x 25 cm-es agyag szigetelő réteg, szivárgó réteg és csurgalékvíz elvezető rendszer kiépítésével valósult meg.

A IV. kazetta műszaki védelmi rendszere:

A lerakó fenékszigetelésének és rézsűszigetelésének rétegrendje (alulról felfelé) az alábbiak szerint került megállapításra:

- Tömörített altalaj, az ásványi szigetelőréteg megfelelő alapjának biztosítására.
- 2x25 cm vastag, $k \leq 5 \cdot 10^{-10}$ m/s szivárgási tényezőjű agyagból épített ásványi szigetelés, mely a geológiai szigetelést váltja ki.
- Geofizikai monitoring.
- 2,5 mm vastag HDPE geomembrán.
- Geotextília, 1200 g/m² fajlagos tömegű, a geomembrán védelmére.
- Dréncső fenéken (a rézsűben nem!) a csurgalékvíz gyűjtésére és a csurgalékvíz-gyűjtő aknába vezetésre, D200 KPE 200 KPE.
- 30 cm vastag csurgalékvíz-gyűjtő réteg, $k \geq 10^{-3}$ m/s szivárgási tényező értékkel bíró, 16/32 szemcseméretű kavicsból.
- Geotextília, 300 g/m² fajlagos tömegű, a szivárgóréteg eltömődés elleni védelmére.

Beszállítás, a hulladékátvétel folyamata

A depónián a hulladék fogadásának időszaka munkanapokon: 7-15 óra. A munkaidőn túli eseti, vagy rendszeres beszállítást a részlegvezető engedélyezi.

Az érkező járművek a portánál bejelentkeznek, majd a sorompó felnyitását követően a hídmérlegre hajtanak. A beléptetést végző dolgozó megméri a szállítmányt és regisztrálja a szükséges adatokat.

A hulladék átvétele (beérkeztetés):

- a Környezethasználó ellenőrzi, hogy a hulladék típusát és minősítését (nem veszélyességét) megállapító dokumentáció megfelel-e az előírásoknak, és azonosítható-e a beszállított hulladék és annak mennyisége;
- szükség szerint ellenőrzéseket végez arra vonatkozóan, hogy a beszállított hulladék megfelel-e a birtokos által átadott, a hulladék minősítését tartalmazó dokumentációban meghatározottaknak;
- elvégzi a hulladék szemrevételezéssel történő vizsgálatát a hulladéklerakóra való beérkezési helyen. (Zárt felépítményű hulladékszállító járművek esetén az ellenőrzés az ürítés helyén történik.) Ha szemrevételezéssel a beszállított hulladék összetétele nem állapítható meg, a hulladék átvételét a lerakó üzemeltetője megtagadja. A lerakón hulladék laboratóriumi vizsgálatára nincs mód. A Környezethasználó a hulladékot annak tulajdonosától csak abban az esetben veszi át, ha a hulladék összetétele kétséget kizáróan tisztázódott.

Amennyiben valamely szerződéses beszállító olyan hulladékot kísérel meg beszállítani, amelyet tilos átvenni, az ilyen szállítmányt igazolhatóan visszautasítják. Ilyen esetben a szállító nevét, a szállítás pontos idejét - dátum, óra - és a hulladék fajtáját rögzítik. Ha a lerakón az átvett hulladékban olyan anyagot találnak, melyeket tilos deponálni, azt a hulladékból kiválogatják és erről a beszállítót értesítik. Addig is a bizonytalan összetételű szállítmányt a depónia művelésén kívüli részén tárolják. Szükség esetén a veszélyesnek ítélt hulladékot a prizma szabad részén ideiglenesen földtöltéssel veszik körül a szétszóródás, szétfolyás megakadályozása érdekében. Ezt követően a beszállító az anyagokat vagy visszaszállítja, vagy a költségek áthárításával ezeket az anyagokat a Környezethasználó. dokumentálhatóan ártalmatlanítja.

Ürítés

A szállítójárművek a bejelentkezést, mérlegelést és regisztrációt követően a hídmérlegről az aktuálisan feltöltés alatt álló hulladékprizmára hajtanak. A hulladékot kompaktorttal rétegenként tömörítik. A rosszul ürített hulladékok rendezését, a közel vízszintes térszínnek és a rámpák kialakítását az üzem saját, kotrólappal ellátott munkagépe végzi.

A szállítójárművek az ürítést követően visszajutnak a telephely ÉK-i részén (a porta előtt) kialakított kézi gépjárműmosóhoz, ahol a beszállító járművek kerekeit – amennyiben az szennyeződött - vízsugaras mosással letisztítják, majd ezt követően azok elhagyják a telephelyet.

Utóválogatás

A kommunális hulladékból hulladékválogatás, szelektálás nem történik, azonban a depónia felszínét folyamatosan szemrevételezéssel ellenőrzik és amennyiben ott elkülöníthető veszélyes hulladékot fedeznek fel, azt összegyűjtik és az elszállításig a biztonságos gyűjtés céljából a bálázóban kialakított gyűjtőhelyen ideiglenesen tárolják.

A begyűjtés során előforduló veszélyes hulladékok közül az akkumulátort engedéllyel rendelkező vállalkozókkal szállíttatják el. A hulladékká vált gyógyszer és a szárazelemet a lerakó területén elkülönítetten gyűjtik, de azok elszállítására a kis mennyiség következtében még nem került sor.

Tömedékelés

A hulladék-prizma magasságát a technológiának és az adott depóniarésznek megfelelően a telepvezető határozza meg. A prizmák feltöltési szintenként olyan szélességűek, hogy a járművek biztonságos manőverezése biztosítható legyen. A depónia külső oldalait a rekultivációs alapfelületig tömörített hulladékból technológiai takarással ellátva készítik.

A műszak befejezésével az aznap kihordott hulladék felületét – a hulladék jellegétől függően, elsősorban a szélelhordás megakadályozására – takarják. A takaróanyagként elsősorban felhasználhatók a kiszállított hulladékok közül az arra alkalmas anyagok (föld, bontási, törmelék, silt, stb.). Ezen hulladékok lerakását a telepvezető úgy irányítja, hogy azok a prizmaszélen kerülnek ürítésre és csak a műszak végén kerülnek elterítésre. Amennyiben a műszak alatt behordott takaróanyag mennyisége meghaladja a napi szükségletet, úgy azt a lerakást nem akadályozó helyen deponálják.

Öntözés

A III. és IV. kazetta műszaki védelemmel ellátott. Mivel az alsó szigetelés a lerakó alatti földtani közegbe az elszivárgást megakadályozza, a lerakóra hulló csapadékvizek hulladékon átszivárgó hányada a lerakó fenéksíkján gyűlik össze, ahonnan azt az erre a célra kialakított folyamatosan emelésre kerülő kútgyűrűs aknából (zsompból) a III. kazetta esetében szivattyús átemeléssel lehet kitermelni, a IV. kazetta esetében a lerakón kívül megépített csurgalékvíz-kiemelő aknába vezetik ki, ahonnan elszállítható.

Az öntözésre alkalmas időszakokban a csurgalékvizet a szivattyúkkal kiemelve öntözőgéppel permetezik ki, vagy a szélelhordás mellőzése miatt árasztással juttatják ki a hulladék felületére. Az öntözési főidény: kb. március 15. – október 30. közötti, de a fagymentes időszak egésze megfelelő. Az öntözés időtartamát csak becsülni lehet, alapelve, hogy a lerakótér fenéksíkján minél kevesebb víz legyen.

Amennyiben a csurgalékvíz depóniára való visszaöntözése bármely okból nem célszerű vagy nem lehetséges, és a csurgalékvíz mennyisége szükségessé teszi, a csurgalékvizet el kell szállítani a szintén a Környezethasználó üzemeltetésében levő városi szennyvíztisztító telepre.

BAT melléklet a KTVF: 4478-6/2012. számú határozathoz
A tevékenység során alkalmazott elérhető legjobb technika

1. A folyamatban keletkező és felhasznált anyagok és hulladékok regenerálásának és újrafelhasználásának elősegítése

Egyes hulladékok szelektív gyűjtése és azok újrafeldolgozásra való előkészítése (bálázás) ezt az alapelvet teljesíti. Ugyancsak megfelel ennek az alapelvnek a zöldhulladékok külön gyűjtése és komposztálása is.

2. Alternatív üzemeltetési folyamatok, berendezések vagy módszerek, amelyeket sikerrel próbáltak ki ipari méretekben

Az alkalmazott lerakási technológia megfelel a ma használatos legkorszerűbbnek, általánosan elfogadottnak, alternatív lehetőség nem létezik.

3. A műszaki fejlődésben és felfogásban bekövetkező változások

- A Környezethasználó egész tevékenységére vonatkozóan bevezette az ISO 9001: 2001 szabványt. Ez a rendszer a ma legkorszerűbb minőségbiztosítási és minőségirányítási folyamat-szabályozást biztosítja.

- Az egyes hulladékok szelektív gyűjtése és azok újrafeldolgozásra való előkészítése (bálázás).

- A zöldhulladékok külön gyűjtése és komposztálása.

- a lerakás korábbi éveiben szigetelés nélkül kialakított kazettákba helyezték el a hulladékot. A jogszabályi környezet változása és a környezettudatosság térnyerése eredményeképpen a Környezethasználó a III. kazettát ásványi szigeteléssel építtette ki, megakadályozva ezzel a földtani közeg szennyeződésének a lehetőségét, a IV. kazettát a jogszabályoknak tételesen megfelelő rétegrenddel építtette.

4. Az elérhető legjobb technika bevezetéséhez szükséges idő

A lerakón az elérhető legjobb technikát alkalmazzák.

5. A folyamatban felhasznált nyersanyagok (beleértve a vizet is) fogyasztása és jellemzői és a folyamat energiahatékonysága

A lerakás folyamatában az alábbi nyersanyagok felhasználása történik:

- elektromos energia (az iroda konténerek ellátásához, a hídmérleg működéséhez)

- ivóvíz (szociális célra, ill. mosáshoz)

- üzemanyag (a gyűjtőjárművekhez, ill. a tárolótéren dolgozó munkagépekhez)

A folyamat energia-hatékonysága megfelelő, hiszen az ivóvíz mosásra való használata ugyan költségigényes, de a mennyiség nem indokolja külön ipari víz beszerzés lehetőségének vizsgálatát.

6. A kibocsátások környezetre gyakorolt hatásának és ennek kockázatának a minimálisra csökkentése vagy megelőzése.

Ennek a teljesítése az alábbiak szerint valósul meg:

- Azt, hogy a kibocsátások környezetre gyakorolt hatását és ennek kockázatát a minimálisra csökkentsék vagy megelőzzék eddig elsősorban az alkalmazott technológiai rend biztosította.

– Mivel a lerakó I. és II. kazettája szigetelés nélkül épült, a földtani közeg szennyezése nem volt kizárható. A III. kazetta ásványi szigeteléssel való kiépítése ezt a szennyezési lehetőséget megszüntetette, a IV. kazetta kiépítése a környezeti biztonságot fenntartja, sőt a kettős szigeteléssel tovább fokozza.

– Az Üzemeltetési Szabályzat, valamint az ISO 9001: 2001 sz. szabvány szerinti működés irányítja és szabályozza a Környezethasználó egész tevékenységét, ezáltal a lerakó működtetését is.

– A Vízminőségvédelmi kárelhárítási terv részletesen szabályozza a lehetséges káreseményeket és azok elkerülésének ill. bekövetkezés esetén azok elhárításának módját – beleértve a haváriákat is.

7. A balesetek megelőzése és ezek környezetre gyakorolt hatásának a minimálisra csökkentése

A megelőzést az alkalmazott technológiai rend, a munkavédelmi és tűzvédelmi oktatás és ellenőrzés biztosítja. Amennyiben mégis bekövetkezik baleset, úgy az előző pontban hivatkozott szabályzatok és tervek azok elhárítására, kezelésére is tartalmazznak előírásokat.

8. A hulladéklerakó szigetelése

A IV. kazetta a jogszabály szerinti kettős szigetelési rendszerrel épült ki.

9. A hulladékréteg deformáció és elcsúszás elleni védelme; a lerakó-aljzat rétegeinek mechanikai stabilitása

A területi kötöttségek miatt a lerakásra kerülő hulladékréteg vastagsága 5-10 m között változik. Az ebből eredő terhelés nem számottevő, a lerakó-aljzat rétegeinek mechanikai stabilitása biztosított. A dombépítési időszakban a rézsűk 1:2,5 hajlásúak, ami –figyelembe véve a terepszinttől számított max. 6 m-es magasságot is – nem igényel külön vizsgálatot állékonyság szempontjából.

10. A hulladéklerakó fontosabb kiegészítő építményei

A lerakó rendelkezik az előírt infrastruktúrával, mert

- a hulladék tömegét hídmérleg méri,
- a lerakó területe körülkerített, védőfasor és cserjék határolják
- az ügyvitel és a szociális funkciók ellátására alkalmas infrastruktúra konténeres megoldással biztosított
- a lerakó rendelkezik elektromos energiaellátással, térvilágítással, vízellátással, a kommunális szennyvizet tartályban gyűjtik és elszállítják.

11. A csurgalékvíz és a csapadékvíz kezelése

A csurgalékvizet perforált szivárgócső gyűjti össze és az ahhoz csatlakozó tömör cső vezeti ki a lerakótér melletti csurgalékvíz aknába. Innen szippantókocsi emeli ki és szállítja el az ugyancsak a Környezethasználó üzemeltetésében levő városi szennyvíztisztító telepre. A csapadékvizektől való mentesítést a lerakó körül árkok illetve töltés biztosítja.

12. A hulladéklerakó-gáz kezelése

Az elmúlt egy évtizedben megépült és üzemelő lerakóknál általános üzemeltetési tapasztalat, hogy nem a lerakó létesítésének időszakában előre megépített rendszerrel kell a depónia

gázmentesítését megoldani, hanem – amennyiben szükséges – később, egy adott depóniarésznél az ottani lerakás befejezését követően, utólag fűrt kutakkal.

Ennek oka egyrészt az, hogy bár a depóniagáz-képződés a lerakást követően beindul, de csak később, kb. 3 év múlva éri el a képződés üteme az intenzív szakaszt. Másrészt, az előre elhelyezett létesítmények működés nélkül amortizálódnak, a hálózat könnyen sérül, elvizesedik.

Jelen esetre fokozottan igaz, hogy a létesítés időszakában szükségtelen a gázmentesítés megoldása. A IV. kazettában képződő depóniagáznak a mennyisége várhatóan nem lesz számottevő a települési szilárd hulladék biológiailag bomló hányadot tartalmazó mennyisége és az összes deponálásra kerülő hulladékhoz viszonyított aránya miatt, másrészt azért sem, mert a lerakás viszonylag lassú üteme az aerob folyamatoknak kedvez.

13. A hulladéklerakó működéséből származó környezeti veszélyek

a) a légszennyezés (porterhelés, szaghatások) ellen a lerakott hulladék napi takarásával, a telephely takarításával, portalanító locsolásával védekeznek, továbbá a védőfasornak is van légszennyezést akadályozó szerepe

b) a hulladéknak széllel való elhordását alapvetően napi takarás akadályozza meg és a kerítés is biztosítja

c) forgalom okozta zajterhelés: a lerakó kedvező telepítési helye és a beszállító forgalom kis intenzitása miatt nincs forgalom okozta káros zajterhelés

d) madarak, kártékony kisemlősök és rovarok elszaporodása ellen a telep tisztán tartásával védekeznek. A rágcsgálóirtásról rendszeresen gondoskodnak.

e) tüzesetek: a lerakón a technológia ill. a behordott anyagok jellege (sitt) miatt tűz keletkezésének a valószínűsége kicsi, a konténerekben poroltók vannak. A depónián csak a technológiailag minimálisan szükséges nyitott felületek vannak, és külön deponált oltóanyag is rendelkezésre áll.

f) a felszíni, valamint felszín alatti víz, továbbá a földtani közeg szennyezését a kiépítésre kerülő kettős műszaki védelem akadályozza meg.

14. A hulladéklerakó védelme

A hulladéklerakó minden oldalról kerítéssel körülvett, a kapukat munkaidőn túl zárva tartják, azt őrszemélyzet őrzi.

H melléklet a KTVF: 4478-6/2012. számú határozathoz

Begyűjthető és szállítható nem veszélyes hulladékok:

EWC kódszám	Megnevezés	Mennyiség t/év
15 01 01	papír és karton csomagolási hulladékok	300
15 01 02	műanyag csomagolási hulladékok	60
15 01 03	fa csomagolási hulladékok	5
15 01 04	fém csomagolási hulladékok	5
15 01 05	vegyes összetételű kompozit csomagolási hulladékok	5
15 01 07	üveg csomagolási hulladékok	90
15 01 09	textil csomagolási hulladékok	5
17 09 04	kevert építkezési és bontási hulladékok, amelyek különböznek a 17 09 01, 17 09 02 és 17 09 03-tól	4 500
Összesen:		4 970

Begyűjthető és szállítható nem veszélyes hulladékok mennyiségi korlátozás nélkül:

EWC kódszám	Megnevezés
20 01 36	kiselejtezett elektromos és elektronikus berendezések, amelyek különböznek a 20 01 21, 20 01 23 és 20 01 35 kódszámú hulladékoktól
20 02 01	biológiailag lebomló hulladékok
20 03 01	egyéb települési hulladék, ideértve a kevert települési hulladékot is
20 03 07	lom hulladék

A Hulladékudvaron begyűjthető veszélyes hulladék mennyiségi korlátozás nélkül:

EWC kódszám	Megnevezés
20 01 35*	veszélyes anyagokat tartalmazó, kiselejtezett elektromos és elektronikus berendezések, amelyek különböznek a 20 01 21 és 20 01 23 kódszámú hulladékoktól

Előkezelhető nem veszélyes hulladékok:

EWC kódszám	Megnevezés	Mennyiség t/év
15 01 01	papír és karton csomagolási hulladékok	300
15 01 02	műanyag csomagolási hulladékok	60
15 01 03	fa csomagolási hulladékok	5
15 01 04	fém csomagolási hulladékok	5
15 01 05	vegyes összetételű kompozit csomagolási hulladékok	5
15 01 07	üveg csomagolási hulladékok	90
15 01 09	textil csomagolási hulladékok	5
Összesen:		470

Előkezelhető és hasznosítható nem veszélyes hulladék mennyiségi korlátozás nélkül:

EWC kódszám	Megnevezés
20 02 01	biológiailag lebomló hulladékok

Lerakással ártalmatlanítható nem veszélyes hulladékok:

EWC kódszám	Megnevezés	Mennyiség t/év
17 09 04	kevert építkezési és bontási hulladékok, amelyek különböznek a 17 09 01, 17 09 02 és 17 09 03-tól	4 500

Lerakással ártalmatlanítható nem veszélyes hulladékok mennyiségi korlátozás nélkül:

EWC kódszám	Megnevezés
20 03 01	egyéb települési hulladék, ideértve a kevert települési hulladékot is
20 03 07	lom hulladék

A melléklet a KTVF: 4478-6/2012. számú határozathoz

Környezethasználó rendszeres és alkalmi jelentéstételi kötelezettségei a Felügyelőség részére

Megnevezés	Gyakoriság	Beadási határidő
Az engedélyben alapul vett körülmények jelentős változásáról és az engedélyben foglalt adatok esetleges módosulásáról	eseti	15 napon belül
Baleset, működési zavar, meghibásodás, határértékeket túllépő, ill. környezetszennyezést okozó kibocsátás jelentése	eseti	szóban, telefonon azonnal írásban 48 órán belül
Bejelentett havária események összefoglalója	eseti	az eseményt követő 1 hónapon belül
Hulladékgazdálkodási adatszolgáltatás (HIR)	évente 1 alk.	tárgyévet követő év március 1.
A 20/2006. (IV. 5.) KvVM rendelet 3. számú melléklete szerinti adatszolgáltatás.	évente 1 alk.	tárgyévet követő év április 30.
Éves környezeti beszámoló A megtett intézkedések és hatásának bemutatása az elérhető legjobb technika érdekében. További intézkedési javaslat az elérhető legjobb technika elérésére.	évente 1 alk.	tárgyévet követő év március 31.

